

MILIEUBEORDELING

Product: Omniplast PVC Hemelwaterafvoer 80mm

Toepassing: Hemelwaterafvoer

Functionele eenheid: Hemelwaterafvoer toegepast in de Agentschap NL referentie Rijwoning gedurende een periode van 75 jaar. Vergelijken per functionele eenheid van 1 strekkende meter hemelwaterafvoer, exclusief verbinding- en/of hulpstukken, met een minimale uitwendige diameter van 75 mm.

Vergeleken met o.a.: Gevormd plaatstaal (gecoat en verzinkt - 75 mm)
PE (75 mm)
PP (75 mm)
Verzinkt staal (80 mm)
Zink (80 mm)

Resultaat: Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), blijkt dat het product Omniplast PVC Hemelwaterafvoer 80mm tot de milieutechnische top behoort en daarom een duurzame keuze is.

Verklaring van NIBE Research bv


Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv. Dit product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur® en behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzame keuze.

DUBOKEUR®

Namens NIBE Research bv



ir. Jörg Blass
(directie NIBE)



ing. Laureen van Munster
(projectleider NIBE)

Uitgegeven op:

13-9-2021

Geldig tot:

13-9-2023

OMNIPLAST
INNOVATIVE PIPING SYSTEMS

Certificaathouder:

Omniplast B.V.

Taylorweg 4

5466 AE Veghel

t: 0413 - 380 800

e: info.veghel@omniplast-group.com

w: www.omniplast.nl

nibe

Campus Werkspoor

Nijverheidsweg 16G

3534 AM UTRECHT

T +31(0)88 998 37 75

E info@nibe.org

W www.nibe.org